

传真

主	送	澄清函	发	自	甘肃省招标中心有限公司
收件人		各投标人	发件人		苗振宇
传	真		传	真	2909758
电	话		电	话	2909758
页	数	2 页	地	址	兰州市城关区飞雁街 118 号
主	题	通知	邮	编	730010
日	期	2025-4-11	邮	箱	1524686666@qq.com
讯	息	□紧急□审阅□批示□回复□传阅	XX	址	
备	注	如果传真不完整,请与发件人联系。	签	发	

澄清函(1)

各投标人:

现将**窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司** 2025 年 3 月设备采购(招标编号: GZ2503137-YJMDJT) 招标文件澄清如下:

第六标段(006): 双速多用绞车

问: 随机另配"电子围栏"2 套,电子围栏包括隔爆型摄像仪、隔爆型电源及本安型声光信号箱等,电子围栏能准确判断人员是否误闯入,实现人员闯入作业 范围内时的预警、停机、断电等功能。

请提供电子围栏详细的技术参数、配置要求等。

答:电子围栏技术参数

- 1. KBA18 (AI2) 矿用本安型图像处理摄像仪,外形尺寸: 378mm×215mm×202mm,外壳材质: 锌合金 ZAMAK3,重量:约 9.5kg
- 2. 供电电源: 三路电源供电,三路不共地,额定工作电压: DC18V,工作电流: ≤1. 5A,图像质量(在环境照度(50~300)Lux下)水平清晰度: 400TVL,灰度鉴别等级: 7级。
- 3. 以太网电口路数: 1 路, 传输方式: TCP/IP 协议, 传输速率: 1000/100Mbps 自适应, 工作电压峰峰值: ≤5V, 最大传输距离: 80m (使用 MHYV4×2×0.75mm2 型矿用通讯电缆)。
- 4. 以太网光口路数: 2 路,接口类型: SC 单模双纤,传输速率: 1000Mbps,光波长:1310nm,传输方式: TCP/IP 协议,发射光功率:-15dBm~5dBm/0.0316mW~3.1622mW,接收灵敏度:-25dBm,最大传输距离: 10km(使用 MGTSV 型单模光缆;光纤接点总数 8

个,其中热熔接点3个,冷熔接点3个,活动连接点2个),DSL接口(选配),接口数量:2路,传输速率:100Mbps,工作电压峰峰值:≤15V,最大传输距离:1km(使用MHYV型线

缆,线径截面不小于 1.5mm²)。

5. 天线:每一路分别使用型号为DB-5209ML的全向天线,天线标称增益:9dBi,使用MSYV-50-3,煤矿用射频同轴电缆,馈线长度 \leqslant 3m,输入输出信号 1 路,开关量输出:导通时接触电阻 \leqslant 1 Ω ,断开时接触电阻 \geqslant 100k Ω ,1 路开关量输入:输入电阻 \leqslant 300 Ω ,对应逻辑"1"导通;输入电阻 \geqslant 90k Ω ,对应逻辑"0"截止,声级强度 \geqslant 85dB(A)。

6. 功能

- a) 摄像机具有图像处理并输出语音报警或开关量信号的功能;
- b) 摄像仪具有拾音、扩音、对讲及除尘功能(除尘雨刷程序写入时间为5分钟一次);
 - c) 摄像仪具有屏幕显示功能;
- d) 摄像仪具有将图像信息转化为以太网光信号、以太网电信号、DSL信号(选配)、WIFI信号(选配)输出的功能;
 - e) 摄像仪具有白光辅助照明功能,在最低照度 0.05Lux 下能看清实物。

请各投标人收到澄清后回函确认,并将盖章扫描件发电子邮件至 152468666@qq. com。

甘肃省招标中心有限公司 2025 年 4 月 11 日